

# ProBox T100

## Container-tracker

ProBox T100 er vores nye container-tracker med et stærkt udskifteligt internt batteri, der kan sende op til 1000 positioner.

PB T100 er en sporingssenhed til sporing af dine assets og beskyttelse mod tyveri af værdifulde genstande. Enheden kan bruges i en bred vifte af applikationer fra værktøj til containersporing. Det er en robust, vand- og støvafvisende løsning med nem montering.

Batteriets levetid afhænger af, hvor ofte du vil modtage position fra din tracker. Enheden bruger laveffekt BlueNRG-232-chipsæt, TM2500-modul, intern GNSS, GSM antenner, 2 lav selvafladning Li-SOCI2 batterier.



Ekstra  
For nem montering:  
magnetisk holder



### Montering af enheden

Enheden kan fastgøres med monteringstape, lim, ziptags eller magnetisk holder (købes separat).

Når du placerer enheden, bør du overveje følgende:

- Optimale forhold for enheden er at ligge fladt med etiketten pegende opad og med frit uhindret udsyn til himlen. Brug billedet som vejledning.
- Hvis den placeres i en metalbeholder, er GPS-modtagelse ikke mulig, og GSM vil forringes betydeligt.
- Placer enheden, så den har mindst risiko for at blive ramt af forhindringer.



Stærkt internt batteri med op til 1000 positioner.



Vand- og støvafvisende (IP67)



Robust, lille og nem at installere



Synkroniserede optagelser og opvågning



Backup-sporingstilstand ved tyveri

## Hardware

Modul	PB T100
Teknologi	GSM/GPRS/GNSS/BLUETOOTH 4.0 + LE
GNSS	GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS
Modtager	33 kanaler
Tracking følsomhed	-165dBm
GNSS modtagers starttid	Meget varm < 1s, Varm < 25s, Kold < 35s
Nøjagtighed	< 3 m
Cellular	Quad-band GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz GPRS Multi-Slot Class 12 (up to 440 kbps) GPRS Mobile Station Class B
Antenne	GNSS antenne (Internal High Gain), GSM antenne (Internal High Gain)
Sensor	Accelerometer

## Software

Sleep modes	GPS Sleep, Online Deep Sleep, Deep Sleep, Ultra Deep Sleep
Protokol	UDP/TCP/SMS
Tidssynkronisering	GNSS, NITZ, NTP

## Specifikationer

Dimensioner	78 x 63 x 28 mm (L x W x H)
Ingress Protection Rating	IP67

## Certifikater og godkendelser

Regulativ	CE(RED), EAC, RoHS, REACH
-----------	---------------------------